



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

TU CASA A PRUEBA DE AGUA CON CANO

**SOLUCIONES PARA PROTEGER TU CASA
DE AGUA, HUMEDADES Y DETERIORO**

¿POR QUÉ UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS?

1

SON FABRICADOS POR EXPERTOS CON MÁS DE 60 AÑOS EN EL MERCADO

Somos fabricantes de pegamentos comerciales e industriales y con más de 6 décadas en el mercado siendo líderes en la fabricación de productos de alto rendimiento para el sector de la construcción en República Dominicana y Latinoamérica.

2

TIENEN LARGA VIDA EN UTILIDAD Y CALIDAD GARANTIZADA

Contamos con un capacitado equipo de profesionales quienes se dedican a crear, actualizar y renovar productos enfocados en la mejora continua.

3

ESTÁN DISEÑADOS PARA SOLUCIONAR Y PROTEGER LOS PROYECTOS

Nuestros productos garantizan resultados a largo plazo y solucionan a la perfección cualquier necesidad donde son utilizados además de brindar seguridad y eficiencia en su aplicación y diferentes usos.

Tu techo a prueba de agua, humedad y moho

IMPERMEABILIZANTES

ALTA GAMA



MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA TODO TIPO DE HUMEDAD



GARANTÍA EN CALIDAD Y VIDA DEL PRODUCTO



ALTO RENDIMIENTO PARA TODO TIPO DE CONSTRUCCIÓN COMERCIAL O RESIDENCIAL



ELASTO-SIL

Formulado con una resina especial para la fabricación de cubrimientos elastoméricos. Posee un aditivo de silicón que incrementa la repelencia y resistencia al agua, así como la permeabilidad agua-vapor.

CARACTERÍSTICAS

ELASTOMÉRICO + SILICONIZADO

- 100% Resistente al agua, moho y la humedad
- Resistente a los cambios bruscos de temperatura
- No se agrieta
- Presenta gran elasticidad y elongación de alto rendimiento



ELASTO-SIL ULTRA PLUS

Sellador a base de resinas acrílicas elastoméricas siliconizadas de alto desempeño repelentes al agua. Adquiere una coloración azul pálida al aplicarse, que se torna blanca después de secar el producto.

CARACTERÍSTICAS

ULTRA SILICONIZADO

- 100% Resistente al agua, moho y la humedad
- Disminuye la temperatura interna y refleja los rayos ultravioletas del sol
- Se aplica azul y seca blanco
- Refleja un 81% de los rayos solares



NURETHANE

Sellador de alto desempeño a base de resinas híbridas acrílico poliuretano, especialmente diseñadas para la fabricación de cubrimientos para techos y paredes que incrementan la repelencia y resistencia al agua.

CARACTERÍSTICAS

100% URETANO

- Alta resistencia a la alcalinidad
- Resiste al encharcamiento y humedad extrema
- No requiere primer y seca rápido
- Reduce el calor a un 85% menos
- Se aplica azul y seca blanco

Tu techo a prueba de filtraciones y goteras

IMPERMEABILIZANTES

PROFESIONALES



BARRERA RESISTENTE AL 100%
AL AGUA Y LA HUMEDAD



DISEÑADO PARA USO EN MÚLTIPLES
SUPERFICIES Y MATERIALES



RESISTENCIA A CAMBIOS BRUSCOS
DE TEMPERATURA Y REPELENCIA A
LOS RAYOS UV DEL SOL



FLASH

Sellador impermeabilizante con alto grado de viscosidad, formulado con una combinación de resinas acrílicas y elastoméricas especiales para corregir filtraciones y grietas.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO

- 100% Resistente al agua y la humedad
- Resistente a los cambios bruscos de temperatura y reduce el impacto de los rayos UV.
- Presenta gran elasticidad y elongación de alto rendimiento



FLASH PRO

Sellador acrílico para techos en base acuosa formulado con resinas de alta calidad y con un excelente nivel de pigmentación, que ayudan a reducir el impacto de los rayos UV en su edificación.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO

- 100% Resistente al agua y la humedad
- Resiste los cambios bruscos de temperatura y los movimientos de expansión y contracción.
- No se agrieta



ELASTO-MASTER

Sellador impermeabilizante para techos con alto grado de viscosidad, formulado con una resina acrílica diseñada especial para la fabricación de cubrimientos elastoméricos, corregir filtraciones y grietas.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO

- Forma una capa impermeable y protectora de gran durabilidad
- Disminuye el calor reflejando los rayos ultravioletas.
- Resistente movimientos de expansión-contracción del concreto

TABLA COMPARATIVA IMPERMEABILIZANTES



NIVEL DE HUMEDAD	NORMAL	NORMAL	NORMAL	NORMAL	EXTREMA	EXTREMA
SILICONIZADO + ELASTOMÉRICO	ACRÍLICO	ACRÍLICO	ELASTOMÉRICO	ELASTOMÉRICO + SILICONIZADO	ULTRA SILICONIZADO	100% URETANO
RESISTE AGUA, HUMEDAD Y MOHO	SOLO AGUA Y HUMEDAD	SOLO AGUA Y HUMEDAD	SOLO AGUA Y HUMEDAD	✓	✓	✓
SELLADO DE GRIETAS	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RESISTE CAMBIOS DE TEMPERATURA	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DESEMPEÑO	ALTO RENDIMIENTO	ALTO RENDIMIENTO	ALTO RENDIMIENTO	ALTO RENDIMIENTO	ALTO RENDIMIENTO	ALTO RENDIMIENTO
GARANTÍA	3 AÑOS	5 AÑOS	7 AÑOS	DE POR VIDA	DE POR VIDA	DE POR VIDA
CANTIDADES DISPONIBLES	1 GL - 5 G	1 GL - 5 G	1 GL - 5 G			

SUPERFICIES DE USO: TECHOS Y PAREDES DE: CONCRETO, HORMIGÓN, METAL, ASFALTO, MADERA, LADRILLO, LONA, ESPUMA DE POLIURETANO, ENTRE OTROS.

Tus paredes a prueba de grietas, fisuras e imperfecciones.

MASILLAS



EXCELENTE ADHESIÓN Y FÁCIL MANEJO EN LA APLICACIÓN



USO EN MÚLTIPLES SUPERFICIES Y MATERIALES



ACABADOS PERFECTOS Y HOMOGÉNEOS



MASILLA ACRÍLICA SILBOND

Masilla Acrílica para alisar y tapar grietas, agujeros e imperfecciones en paredes, techos de concreto, yeso y madera.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO

- Secado rápido
- Se puede pintar
- Se limpia con agua



SPACKLING PASTE PASTA ACRÍLICA

Masilla Acrílica para alisar y tapar grietas, agujeros e imperfecciones en paredes, techos de concreto, yeso y madera.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO

- Excelente adhesión
- Se puede pintar
- Ir a Arriba
- Se limpia con agua



ELASTOMÉRICA SILICONIZADA

Masilla para rellenar, sellar y reparar huecos, grietas e imperfecciones. Resistente al agua y al moho.

CARACTERÍSTICAS

ELASTOMÉRICO

- Fácil de lijar
- Elimina filtraciones
- No se agrieta
- Se limpia con agua



PANEL MASTER JOINT COMPOUND

Masilla para pegar paneles de yeso y para capa de terminación en paredes. Ideal para arreglar desperfectos, agujeros y otros daños pequeños en paredes.

CARACTERÍSTICAS

ACRÍLICO Y ELASTOMÉRICO

- Lijado fácil
- Suave aplicación
- Lista para usarse
- Se limpia con agua

TABLA COMPARATIVA MASILLAS



CORRIJE: FISURAS, GRIETAS, HUECOS	✓	✓	✓	✓
ACRÍLICO / ELASTOMÉRICO	ACRÍLICO	ACRÍLICO	ELASTOMÉRICO	ACRÍLICO
INTERIOR / EXTERIOR	INTERIOR	✓	✓	INTERIOR
SELLADO DE GRIETAS	✓	✓	✓	✓
SE LIMPIA CON AGUA	✓	✓	✓	✓
SE PUEDE LIJAR	✓	✓	✓	✓
SE PUEDE PINTAR	✓	✓	✓	✓
SECADO RÁPIDO	✓	2 HORAS ENTRE CAPAS	4-6 HORAS ENTRE CAPAS	4-6 HORAS ENTRE CAPAS

SUPERFICIES DE USO: CONCRETO, SHEETROCK, YESO Y MADERA.

CONSEJOS PARA UTILIZAR NUESTROS PRODUCTOS

1

ASEGÚRATE DE PREPARAR LA SUPERFICIE CORRECTAMENTE

Antes de aplicar cualquiera de nuestros productos prepara la superficie de trabajo limpiándola de moho, materiales viejos o polvo para una aplicación libre de sucios en tus paredes o techos. Asegúrate de utilizar los materiales correctos así mismo como las herramientas necesarias y la debida protección.

2

SIGUE LAS INSTRUCCIONES, RESPETA LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS

Cada producto tiene sus instrucciones de uso indicadas en la etiqueta. Sigue al pie de la letra sus pasos para obtener los resultados deseados luego de finalizar el proceso de trabajo. Para dudas, también puedes consultar nuestra página web o escribirnos vía whatsapp.

3

REALIZA LOS PROCESOS EN DÍAS SOLEADOS DONDE NO HAYA HUMEDAD

Te recomendamos que realices este tipo de trabajo en días soleados para asegurar el correcto secado en cada capa o aplicación de nuestros productos evitando así una larga espera entre los tiempos o que todo el proceso de trabajo se vea afectado por la humedad del ambiente o por agua.



CONSÚLTANOS

PARA DUDAS O PREGUNTAS, CONSULTA A UN
EXPERTO O VISTA NUESTRA PÁGINA WEB.

[IR A LA WEB](#)

[INICIAR CHAT](#)



PRODUCTOS DISPONIBLES EN TODAS LAS FERRETERÍAS DEL PAÍS